



Bollitori solari per circolazione naturale ad intercapedine con trattamento interno di vetrificazione a 860° C

Solar tanks for natural circulation glazed at 860 °C with jacket

Legenda Legend	Descrizione Description	Unità di misura Measure units	Misure Measures		
			B 150	B 200	B 300
	Codice articolo in marrone (prodotto standard) - Brown product code (standard product)		B150NMS	B200NMS	B300NMS
	Codice articolo in grigio (su richiesta) - Gray product code (on demand)		B150NGS	B200NGS	B300NGS
	Capienza totale acqua sanitaria Sanitary water total volume	lt	150	190	280
	Capacità intercapedine - Jacket volume	lt	5	7	11
	Peso a vuoto - Net weight	Kg	56,4	69	95
	Resistenza elettrica integrativa Additional electric resistance		Optional		
	Materiale serbatoio - Tank material		acciaio - steel		
	Protezione interna - Internal protection		vetrificato a 860 °C - 860° C glazed		
	Isolamento poliuretano espanso ad alta densità High density expanded polyurethane insulation	mm	50	50	50
	Rivestimento e trattamento esterno External coating and treatment		in ABS con trattamento in Pmma ABS and Pmma treatment		
A	Distanza centro fori staffa Holes distance from center for bracket	mm	240	240	240
B	Distanza fori per staffa Holes distance for bracket	mm	890	890	890
C	Diametro esterno - External diameter	mm	560	560	560
D	Lunghezza esterna - Outside length	mm	1135	1385	1985
1	Bollitore solare - Solar tank				
2	Flangia di ispezione - Inspection flange				
3	Attacco uscita intercapedine circuito chiuso per valvola di sicurezza Jacket output connector closed loop for security valve		3/8"	3/8"	3/8"
4	Uscita acqua sanitaria - Hot water outlet		3/4"	3/4"	3/4"
5	Ingresso acqua fredda sanitaria - Cold water inlet		3/4"	3/4"	3/4"
6	Andata circuito solare - Solar collector inlet		3/4"	3/4"	3/4"
7	Ritorno circuito solare - Solar collector outlet		3/4"	3/4"	3/4"
8	Pozzetto in ottone - Brass probe trap		1/2"	1/2"	1/2"
9	Anodo al magnesio - Magnesium anode		3/4"	3/4"	3/4"
10	Tappo per predisposizione eventuale resistenza elettrica Stopper for possible electric resistance		1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"